



Fensterantrieb mit Kette Typ 100 - 140

Oft gibt es in denkmalgeschützten Gebäuden, Kirchen oder generell in Kellern mit sehr kleinen Fenstern keine Möglichkeit einen Lüfter einzubauen.

Hierfür erhalten Sie ab sofort die perfekte Alternative bei uns; einen Fensterantrieb mit Kette. Sie erhalten den Fensterantrieb (wie in der Abbildung) u.a. in weiss. Andere Farben bitte auf Anfrage.

Technik

Der Fensterantrieb ist ein elektromechanischer Kettenantrieb in einem Kunststoffgehäuse. Der Antrieb ist mit einem Mikroendschalter für die Endlagenabschaltung ausgestattet. Der Fensterantrieb mit Kette ist somit vollständig mit elektrischer Klemmleiste für den einfachen und fachmännischen Anschluss. Sie erhalten den Fensterantrieb auch mit Kontrollleuchte für die Schließanlage. Befestigungsmaterial sowie Bohrschablone ist für Sie im Lieferumfang bereits enthalten.

Betriebsspannung: 230V AC

Einstellbarer Hub: 90 – 400mm, in 12.5 mm Schritten

Technische Daten des Varia T

Anschlussspannung	230V-AC
Schub -/ Zugkraft	150N / 300N
Einstellbare Laufwege alle 12mm	von 90 bis 400mm
Laufgeschwindigkeit	40mm/s
Parallelschaltung	Ja
Leistung	150W
Stromaufnahme	0,8A in c.a.
Eingebautes Relais	Ja
Kontrollleuchte Endschalter	Ja
Elektr. Klemmenanschluss	Ja
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C